



MONSUN®

PRODUKTINFOBLATT

DRAINTEC

FASSADENRINNE IN KASTENFORM

ADRESSE
Olschewskibogen 4, D-80935 München

TELEFONNUMMER
+49 (0) 89 / 35 88 23-3

E-MAIL
info@monsun.cc

MONSUN DRAINTEC FASSADENRINNE IN KASTENFORM

RINNENHÖHE BIS 250

BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

PRODUKTINGFORMATION

Die begeh- und rollstuhlbefahrbare Fassadenrinne eignet sich besonders für barrierefreie Zugänge und Schwellenabschlüsse mit geringer Aufkantung. Die durchgehende Rostauflage ermöglicht verschiedene Abdeckungsvarianten und eine flexible Anpassung an die jeweiligen Projektanforderungen.

Der großzügig dimensionierte Querschnitt sorgt für eine hohe Wasseraufnahme und eine sichere Entwässerung. Verschiedene Anschluss- und Versickerungslösungen sowie passende Sonderbauteile und Verbindungselemente ermöglichen eine einfache Integration in unterschiedlichste Einbausituationen.



TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnebreite (mm)	Bauhöhe (mm)	Radius (mm)	Rinnenlänge (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	100	50	Gemäß Planung	1000
	125	75		1500
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	155	100		2000
	200	125		Sonderlängen auf Anfrage
Wst. 1.4571 (V4A)	250	Bis 250		
	Sonderbreiten auf Anfrage			

MONSUN[®]

MONSUN DRAINTEC FASSADENRINNE IN KASTENFORM

SYSTEMBAUTEILE | FIXE BAUHÖHE



Detail: Einbau der Objektrinne mit Kastenprofil auf Terrassenflächen
im erdberührten Bereich

